PRACOWNIA PROJEKTOWA
M A X P O L

26-600 RADOM
ul. Żeromskiego 51a

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

NAZWA INWESTYCJI	:	*Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej przy Publicznym Gimnazjum w Mirowie (dotyczy bieżni)*
ADRES INWESTYCJI	:	*Mirów Stary (działka Nr 152/9, 188/3)*
INWESTOR	:	*Gmina Mirów*
ADRES INWESTORA	:	*26-503 Mirów 27*
BRANŻA	:	*budowlana*
PODSTAWA OPRACOWANIA	:	*ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr.130 poz.1389)*
DATA OPRACOWANIA	:	*luty 2016*

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wykonawca opracowania oświadcza, że przedstawiony przedmiar robót jest zgodny z projektem i stanowi jego integralną część składową

UWAGA
Występujące w kosztorysie typy urządzeń lub nazwa producenta precyzuje parametry i jest traktowane jako przykład. Może być użyte urządzenie innego typu i innego producenta, pod warunkiem że urządzenie to posiada parametry, nie gorsze niż to ujęte w kosztorysie i przedmiarze

670582397 NIP 948-167-27-80
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
G. Bogusiewicz
PRACOWNIA PROJEKTOWA
"MAXPOL"
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 51a
tel./fax 48-385-09-

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Bieżnia**			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,036	ha ha	 0,036	
				RAZEM	0,036
2 d.1	KNR 2-01 0228-05	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III 117,55	m^3 m^3	 117,550	
				RAZEM	117,550
3 d.1	KNR 2-01 0212-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 117,55	m^3 m^3	 117,550	
				RAZEM	117,550
4 d.1	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm 355,32	m^2 m^2	 355,320	
				RAZEM	355,320
5 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 355,32	m^2 m^2	 355,320	
				RAZEM	355,320
6 d.1	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 3 cm 355,32	m^2 m^2	 355,320	
				RAZEM	355,320
7 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława betonowa pod obrzeże 6,3	m^3 m^3	 6,300	
				RAZEM	6,300
8 d.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 136,96	m m	 136,960	
				RAZEM	136,960
9 d.1	wycena indywidualna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej bieżni - warstwa stabilizująca CONIPUR ET gr. 3cm + warstwa podkładowa CONIPUR SP gr. 1cm + natrysk poliuretanowy EPDM (płyta z liniami bieżni) 355,32	m^2 m^2	 355,320	
				RAZEM	355,320
2		**Opaska bieżni i nawierzchnia dojścia pieszego**			
10 d.2	KNR 2-01 0228-05	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III 142,89	m^3 m^3	 142,890	
				RAZEM	142,890
11 d.2	KNR 2-01 0212-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 142,89	m^3 m^3	 142,890	
				RAZEM	142,890
12 d.2	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm 433	m^2 m^2	 433,000	
				RAZEM	433,000
13 d.2	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 9 cm 433	m^2 m^2	 433,000	
				RAZEM	433,000
14 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława betonowa pod obrzeże 1,46	m^3 m^3	 1,460	
				RAZEM	1,460
15 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 30,5	m m	 30,500	
				RAZEM	30,500
16 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 433	m^2 m^2	 433,000	
				RAZEM	433,000

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 9842