

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		1. Roboty Przygotowawcze			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.5	km km	0.500	
				RAZEM	0.500
2 d.1	KNR 2-01 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości 0.02	ha ha	0.020	
				RAZEM	0.020
2		2. Roboty ziemne			
3 d.2	D-02.00.01 , D-02.00.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładawczymi na odległość do 1 km (rowy) 160.0	m ³ m ³	160.000	
				RAZEM	160.000
3		3. Podbudowy i nawierzchnie			
4 d.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3025.0	m ² m ²	3025.000	
				RAZEM	3025.000
5 d.3	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 3025.0	m ² m ²	3025.000	
				RAZEM	3025.000
6 d.3	D-04.05.01 , D-04.04.00, D-04,04,04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 2675.0	m ² m ²	2675.000	
				RAZEM	2675.000
7 d.3	D-04.05.01 , D-04.04.00, D-04,04,04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 2675	m ² m ²	2675.000	
				RAZEM	2675.000
8 d.3	D-04.05.01 , D-04.04.00, D-04,04,04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 125.0	m ² m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
9 d.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 125.0	m ² m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
10 d.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 125.0	m ² m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
11 d.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 125.0	m ² m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
12 d.3	D-04.05.01 , D-04.04.00, D-06.03.01a	Nawierzchnie z tłuczni kamionnego - warstwa górna o gr. 23 cm ANALOGIA: Średnia grubość podbudowy na utwardzonych poboczach 1000.0	m ² m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
4		Oznakowanie			
13 d.4	D - 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.4	D - 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych , ostrzegawczych, o powierzchni do 0.3 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000